

# MAN SPEED RESIST

## Impermeabilizante acrílico

### CARACTERÍSTICAS:

MAN SPEED RESIST é especial para acabamento de pisos tratados, sua formulação proporciona um filme duradouro e resistente ao tráfego intenso, garantindo alto brilho e embelezamento decorativo de piso molhado com efeito antiderrapante com maior durabilidade.

### ONDE USAR:

MAN SPEED RESIST é indicado para pisos de ardósia, granilite, cerâmica, paviflex, vulcapiso, etc. Utilizado em pisos frios que requeiram tratamento permanente em áreas de alto trânsito, como lojas, supermercados, shopping center, escritórios, consultórios, clínicas, hotéis, motéis, etc.

### DOSAGEM E APLICAÇÃO:

Aplicar MAN SPEED RESIST puro após etapas de remoção total e do selador, conforme a necessidade e características de cada tipo de piso. Com auxílio de pano, rodo de espuma, ou MOP aplicador, aplicar de 2 a 3 camadas com intervalos de 20 a 30 minutos para secagem total.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

**Aspecto:** Líquido opaco

**Odor:** Característico

**Cor:** Branco a amarelado

**pH (solução a 1%):** 7,50 - 9,00

**Densidade (25°C):** 1,010 - 1,050 g/cm<sup>3</sup>

**Teor de não voláteis:** 21,20 - 24,50%

**Rendimento:** 70 a 100m<sup>2</sup>/L

### COMPOSIÇÃO:

Contém emulsão copolímera acrílica metacrílica aniônica, alquilcarboxilato de potássio fluorado, conservante, espalhante, solubilizante e veiculo.

### EMBALAGEM:

Caixa com 4 bujões de PEAD contendo 5 L cada

Bombona de PEAD contendo 20 L

Bombona de PEAD contendo 50 L

### PRECAUÇÕES:

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Não reaproveitar a embalagem. Evite contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque bem às mãos. Evite contato com os olhos ou a pele. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Evite a inalação ou aspiração. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações – CEATOX (0800-148110), o Serviço de Saúde (14-3235-0193) ou um médico, levando o rótulo do produto. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações – CEATOX (0800-148110), o Serviço de Saúde (14-3235-0193) ou um médico, levando o rótulo do produto. Mantenha o produto na sua embalagem original fechada em local seco e arejado. Ao manusear o produto usar óculos de segurança e luvas de borracha. Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente;

**ABERTURA DA EMBALAGEM:** Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para abertura utilize luva e óculos de proteção;

**ARMAZENAGEM:** Manter o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e calor.

**MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO PROTEGIDO DA LUZ E CALOR**



MAN Indústria Química Ltda.

Av. Castelo Branco, 33-89 - J. Ouro Verde - CEP 17056-000 - Bauru, SP

Fone: (14) 3312 2679 - Fax: (14) 3312 2680

CONTATO@MANQUIMICA.COM.BR

WWW.MANQUIMICA.COM.BR



**ATENÇÃO**  
MANTER FORA DO ALCANCE DE  
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS



Notificação  
ANVISA/MS Proc.  
n° 25351.707016/2009-34



**CAT**  
Centro de Assistência Técnica  
(14) 3312-2679  
contato@manquimica.com.br

## Tratamento de Pisos

