

MAN SPEED DRY OUT

Impermeabilizante acrílico para áreas externas

CARACTERÍSTICAS:

MAN SPEED DRY OUT é um produto formulado com alta concentração de polímeros acrílicos, proporcionando propriedades selantes, resistência e brilho. Produto para tratamento de pisos de áreas externas. Essas propriedades são oferecidas em um único produto, reunindo economia e praticidade.

ONDE USAR:

MAN SPEED DRY OUT é indicado para pisos de áreas externas que sofrem a ação do tempo como sol e chuva. Utiliza-se em lojas, magazines, supermercados, shopping center, escritórios, clínicas, consultórios, hotéis, motéis etc.

DOSAGEM E APLICAÇÃO:

aplicar MAN SPEED DRY OUT puro após as etapas de remoção e limpeza total. Com auxílio de pano, rodo de espuma ou "MOP" aplicador, aplicar de 3 a 4 camadas com intervalos de 30 minutos para secagem total. Avaliação e procedimento poderão mudar, dependendo das características de cada piso.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido opaco

Odor: Característico

Cor: Branco a levemente amarelado

pH (solução a 1%): 8,00 - 10,00

Densidade (25°C): 0,990- 1,050 g/cm³

Solubilidade: Solúvel em água

Teor de não voláteis: 18,00 - 22,00%

COMPOSIÇÃO:

Contém emulsão copolímera acrílica, emulsão não iônica, impermeabilizante, preservante, alquilcarboxilato de potássio fluorado, anti-espumante, solubilizante e veiculo.

EMBALAGEM:

Caixa com 4 bujões de PEAD contendo 5 L cada

Bombona de PEAD contendo 20 L

Bombona de PEAD contendo 50 L

PRECAUÇÕES:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não reaproveitar a embalagem. Evite contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque bem às mãos. Evite contato com os olhos ou a pele. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Evite a inalação ou aspiração. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (0800-148110), o Serviço de Saúde (14 - 3235-0193) ou um médico, levando o rótulo do produto. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (0800-148110), o Serviço de Saúde (14 - 3235-0193) ou um médico, levando o rótulo do produto. Mantenha o produto na sua embalagem original fechada em local seco e arejado. Ao manusear o produto usar óculos de segurança e luvas de borracha. Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente;

ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para abertura utilize luva e óculos de proteção;

ARMAZENAGEM: Manter o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e calor.

MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO PROTEGIDO DA LUZ E CALOR



MAN Indústria Química Ltda.

Av. Castelo Branco, 33-89 - J. Ouro Verde - CEP 17056-000 - Bauru, SP

Fone: (14) 3312 2679 - Fax: (14) 3312 2680

CONTATO@MANQUIMICA.COM.BR

WWW.MANQUIMICA.COM.BR



Notificação
ANVISA/MS Proc.
n° 25351407430201080



CAT
Centro de Assistência Técnica
(14) 3312-2679
contato@manquimica.com.br

Tratamento de Pisos

