

# MAN SPEED FILM

## Produto selador para pisos

### CARACTERÍSTICAS:

MAN SPEED FILM é um produto indispensável para pisos desgastados ou muito porosos. Sua formulação permite excelente aderência, e base para aplicação e acabamento.

### ONDE USAR:

MAN SPEED FILM é recomendado para preparação de tratamento nos mais variados tipos de pisos frios, ardósia, granilite, cerâmica, pedras, marmorite, vinílico, paviflex, vulcapiso, base seladora para lugares de tráfego intenso como: clínicas, consultórios, hotéis, motéis, lojas, magazines, supermercados, shopping center, escolas, faculdades, etc.

### DOSAGEM E APLICAÇÃO:

Recomenda-se usar MAN SPEED FILM puro após etapa de limpeza ou remoção total de ceras velhas. Aplicar de 2 a 4 camadas dependendo da porosidade do piso, com auxílio de pano, rodo de espuma ou "MOP" aplicador, deixando intervalos de 20 a 30 minutos entre uma demão e outra para total secagem. Após esta etapa o piso estará em condições de receber acabamento com cera ou impermeabilizante.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

**Aspecto:** Líquido opaco

**Odor:** Característico

**Cor:** Branco

**pH (solução a 1%):** 8,00 - 9,50

**Densidade (25°C):** 1,010 - 1,040 g/cm<sup>3</sup>

**Teor de não voláteis:** 17,00 - 19,00%

**Rendimento:** 80 - 100 m<sup>2</sup>/L

### COMPOSIÇÃO:

Contém emulsão copolímero acrílica metacrilica aniônica, alquil- carboxilato de potássio fluorado, fosfato de tributoxetila, etildiglicol e veículo.

### EMBALAGEM:

Caixa com 4 bujões de PEAD contendo 5 L cada

Bombona de PEAD contendo 20 L

Bombona de PEAD contendo 50 L

### PRECAUÇÕES:

**MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Não reaproveitar a embalagem. Evitar o contato com a pele e respingos nos olhos. Em caso de contato com a pele ou respingo nos olhos, lavá-los com água corrente em abundância. Depois de utilizar este produto, lave e seque bem às mãos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações / CEATOX (0800-148110), o Serviço de Saúde (14-3235-0193), ou um médico, levando o rótulo do produto para orientação. Em caso de inalação ou aspiração acidental, remova o paciente para um local arejado. Não dar nada a uma pessoa inconsciente. Mantenha o produto na sua embalagem original fechada em local seco e arejado. Puro ou nas suas diluições, usar luvas e botas de borracha, óculos de segurança e avental de PVC. Mantenha o produto na sua embalagem original fechada em local seco e arejado. Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente;

**ABERTURA DA EMBALAGEM:** Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para abertura utilize luva e óculos de proteção;

**ARMAZENAGEM:** Manter o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e calor.

**MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO PROTEGIDO DA LUZ E CALOR**



MAN Indústria Química Ltda.

Av. Castelo Branco, 33-89 - J. Ouro Verde - CEP 17056-000 - Bauru, SP

Fone: (14) 3312 2679 - Fax: (14) 3312 2680

CONTATO@MANQUIMICA.COM.BR

WWW.MANQUIMICA.COM.BR



ATENÇÃO  
MANTER FORA DO ALCANCE DE  
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS



Notificação  
ANVISA/MS Proc.  
n° 25351.704082/2009-52



CAT  
Centro de Assistência Técnica  
(14) 3312-2679  
contato@manquimica.com.br

## Tratamento de Pisos

