

MAN SPEED WAX MAX

Cera acrílica metalizada

CARACTERÍSTICAS:

MAN SPEED WAX MAX é formulada a partir de ceras emulsionadas associadas com polímeros acrílicos, oferecendo brilho intenso com alta resistência ao tráfego e antiderrapante. Facilita a manutenção possuindo menor possibilidade de risco e de contaminação por germes.

ONDE USAR:

MAN SPEED WAX MAX é usada em acabamento de pisos frios tratados ou não que requeiram brilho e resistência em granilite, ardósia, cerâmica, mármore, vinílico, paviflex, vulcapiso, madeira plastificada, etc. Usada em supermercados, magazines, shopping center, clínicas, consultórios, hotéis, motéis, etc.

DOSAGEM E APLICAÇÃO:

MAN SPEED WAX MAX deve ser usada pura, após etapas de limpeza, remoção ou impermeabilização, com auxílio de pano, rodo de espuma ou MOP aplicador. Aplicar de 2 a 3 camadas, dependendo do padrão exigido, deixando intervalos de 20 a 30 minutos entre uma demão e outra. Para restaurar ou realçar o brilho, usar máquina industrial com disco de polimento.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido opaco

Odor: Característico

Cor: Branco a amarelado

pH (solução a 1%): 8,00 - 9,00

Densidade (25°C): 1,010 - 1,050 g/cm³

Teor de não voláteis: 21,00 - 24,00%

Rendimento: 80 a 100m²/L

COMPOSIÇÃO:

Contém complexo metálico de copolímero acrílico estirenado aniônico, conservante, espalhante, nivelante, solubilizante e veiculo.

EMBALAGEM:

Caixa com 4 bujões de PEAD contendo 5 L cada

Bombona de PEAD contendo 20 L

Bombona de PEAD contendo 50 L

PRECAUÇÕES:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não reaproveitar a embalagem. Evite contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque bem as mãos. Evite contato com os olhos ou a pele. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Evite a inalação ou aspiração. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações - CEATOX (0800-148110), o Serviço de Saúde (14-3235-0193) ou um médico, levando o rótulo do produto. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações - CEATOX (0800-148110), o Serviço de Saúde (14-3235-0193) ou um médico, levando o rótulo do produto. Mantenha o produto na sua embalagem original fechada em local seco e arejado. Ao manusear o produto usar óculos de segurança e luvas de borracha. Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente;

ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para abertura utilize luva e óculos de proteção;

ARMAZENAGEM: Manter o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e calor.

MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO PROTEGIDO DA LUZ E CALOR



MAN Indústria Química Ltda.

Av. Castelo Branco, 33-89 · J. Ouro Verde · CEP 17056-000 · Bauru, SP

Fone: (14) 3312 2679 · Fax: (14) 3312 2680

CONTATO@MANQUIMICA.COM.BR

WWW.MANQUIMICA.COM.BR



Notificação
ANVISA/MS Proc.
n° 25351.715094/2009-11



CAT
Centro de Assistência Técnica
(14) 3312-2679
contato@manquimica.com.br

Tratamento de Pisos

