

# MAN SPEED WAX

## Cera acrílica metalizada

### CARACTERÍSTICAS:

MAN SPEED WAX é formulada a partir de ceras emulsionadas associadas com polímeros acrílicos, oferecendo brilho intenso com alta resistência ao tráfego e antiderrapante. Facilita a manutenção possuindo menor possibilidade de risco e de contaminação por germes.

### ONDE USAR:

MAN SPEED WAX é usada em acabamento de pisos frios tratados ou não que requeiram brilho e resistência em granilite, ardósia, cerâmica, mármore, vinílico, paviflex, vulcapiso, madeira plastificada, etc. Usada em supermercados, magazines, shopping center, clínicas, consultórios, hotéis, motéis, etc.

### DOSAGEM E APLICAÇÃO:

MAN SPEED WAX deve ser usada pura, após etapas de limpeza, remoção ou impermeabilização, com auxílio de pano, rodo de espuma ou MOP aplicador. Aplicar de 2 a 3 camadas, dependendo do padrão exigido, deixando intervalos de 20 a 30 minutos entre uma demão e outra. Para restaurar ou realçar o brilho, usar máquina industrial com disco de polimento.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

**Aspecto:** Líquido opaco

**Odor:** Característico

**Cor:** Branco a amarelado

**pH (solução a 1%):** 8,00 - 9,00

**Densidade (25°C):** 1,010 - 1,050 g/cm<sup>3</sup>

**Teor de não voláteis:** 16,00 - 18,50%

**Rendimento:** 80 a 100m<sup>2</sup>/L

### COMPOSIÇÃO:

Contém complexo metálico de copolímero acrílico estirenado aniônico, conservante, espalhante, nivelante, solubilizante e veiculo.

### EMBALAGEM:

Caixa com 4 bujões de PEAD contendo 5 L cada

Bombona de PEAD contendo 20 L

Bombona de PEAD contendo 50 L

### PRECAUÇÕES:

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Não reaproveitar a embalagem. Evite contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque bem às mãos. Evite contato com os olhos ou a pele. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Evite a inalação ou aspiração. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações - CEATOX (0800-148110), o Serviço de Saúde (14-3235-0193) ou um médico, levando o rótulo do produto. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações - CEATOX (0800-148110), o Serviço de Saúde (14-3235-0193) ou um médico, levando o rótulo do produto. Mantenha o produto na sua embalagem original fechada em local seco e arejado. Ao manusear o produto usar óculos de segurança e luvas de borracha. Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente;

**ABERTURA DA EMBALAGEM:** Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para abertura utilize luva e óculos de proteção;

**ARMAZENAGEM:** Manter o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e calor.

**MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO PROTEGIDO DA LUZ E CALOR**



MAN Indústria Química Ltda.

Av. Castelo Branco, 33-89 - J. Ouro Verde - CEP 17056-000 - Bauru, SP

Fone: (14) 3312 2679 - Fax: (14) 3312 2680

CONTATO@MANQUIMICA.COM.BR

WWW.MANQUIMICA.COM.BR



ATENÇÃO  
MANTER FORA DO ALCANCE DE  
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS



Notificação  
ANVISA/MS Proc.  
n° 25351.711182/2009-35



**CAT**  
Centro de Assistência Técnica  
(14) 3312-2679  
contato@manquimica.com.br

## Tratamento de Pisos

