

MAN SPEED TOTAL

Impermeabilizante acrílico

CARACTERÍSTICAS:

MAN SPEED TOTAL é um produto formulado com alta concentração de polímeros acrílicos, proporcionando propriedades selantes, resistência e brilho. Essas propriedades são oferecidas em um único produto, reunindo economia e praticidade.

ONDE USAR:

MAN SPEED TOTAL é indicado para pisos frios como ardósia, cerâmica, granilite, paviflex, vulcapiso, cimento, concreto, lajotas, pisos de borracha (plurigoma). Utiliza-se em lojas, magazines, supermercados, shopping center, escritórios, clínicas, consultórios, hotéis, motéis, economizando tempo e mão de obra.

DOSAGEM E APLICAÇÃO:

Aplicar MAN SPEED TOTAL puro após as etapas de remoção e limpeza total. Com auxílio de pano, rodo de espuma ou "MOP" aplicador, aplicar de 3 a 4 camadas com intervalos de 30 minutos para secagem total. Avaliação e procedimento poderão mudar, dependendo das características de cada piso.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido opaco

Odor: Característico

Cor: Branco a amarelado

pH (solução a 1%): 7,50 - 9,00

Densidade (25°C): 1,010 - 1,050 g/cm³

Teor de não voláteis: 21,20 - 24,50%

Rendimento: 70 a 100m²/L

COMPOSIÇÃO:

Contém emulsão copolímera acrílica metálica aniônica, conservante, espalhante, solubilizante, nivelante e veículo.

EMBALAGEM:

Caixa com 4 bujões de PEAD contendo 5 L cada

Bombona de PEAD contendo 20 L

Bombona de PEAD contendo 50 L

PRECAUÇÕES:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não reaproveitar a embalagem. Evite contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque bem às mãos. Evite contato com os olhos ou a pele. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Evite a inalação ou aspiração. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações / CEATOX (0800-148110), o Serviço de Saúde (14-3235-0193) ou um médico, levando o rótulo do produto. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações / CEATOX (0800-148110), o Serviço de Saúde (14-3235-0193) ou um médico, levando o rótulo do produto. Mantenha o produto na sua embalagem original fechada em local seco e arejado. Ao manusear o produto usar óculos de segurança e luvas de borracha. Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente;

ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para abertura utilize luva e óculos de proteção;

ARMAZENAGEM: Manter o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e calor.

MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO PROTEGIDO DA LUZ E CALOR



MAN Indústria Química Ltda.

Av. Castelo Branco, 33-89 - J. Ouro Verde - CEP 17056-000 - Bauru, SP

Fone: (14) 3312 2679 - Fax: (14) 3312 2680

CONTATO@MANQUIMICA.COM.BR

WWW.MANQUIMICA.COM.BR



Notificação
ANVISA/MS Proc.
n° 25351.709203/2009-52



CAT
Centro de Assistência Técnica
(14) 3312-2679
contato@manquimica.com.br

Tratamento de Pisos

